



YARGEN GROUP

Üvegvasalatok karbantartási útmutatója

Az üvegtermékekhez használt vasalatok korrózióállóak és ellenállnak a környezeti hatásoknak. Ennek köszönhetően a termékek hosszú éveken át megbízhatóan használhatók. Minden vasalat rozsdamentes acélból vagy krómozott sárgarézből készül, nedvességálló bevonattal ellátva. A zsanérok különböző mechanizmusokkal rendelkeznek, amelyek biztosítják a kényelmes és biztonságos használatot.

A szerkezet higiénikus és környezetbarát, mivel az üveg felületén nem képződik penész. A vasalatok karbantartása egyszerű, azonban néhány alapvető szabály betartása elengedhetetlen. Ezek figyelmen kívül hagyása a vasalat károsodásához vezethet.

A profilok, fogantyúk, zsanérok és egyéb vasalatok felülete általában polírozott, például krómozott vagy eloxált kivitelű. Annak érdekében, hogy ezek a felületek hosszú éveken át megőrizték esztétikus megjelenésüket, kérjük, tartsa be az alábbi karbantartási előírásokat.

Krómozott felületek

A rendszeres tisztításhoz kizárólag puha, szappanos vízzel benedvesített kendőt használjon. A vízkő eltávolításához citromsav alapú, erre a célra kifejlesztett tisztítószer alkalmazása javasolt.

Kizárólag megfelelő tisztítószeret használjon

A megfelelő tisztítószer könnyen felismerhető a gyártó által a flakon hátoldalán feltüntetett használati útmutató alapján, amely megadja, hogy milyen felületeken alkalmazható. Használat előtt mindig figyelmesen olvassa el a tisztítószer használati és adagolási útmutatóját.

A tisztítás után a felületet alaposan öblítse le tiszta vízzel, majd puha kendővel törölje teljesen szárazra. A zuhanykabin vasalatait langyos vízzel, puha szivaccsal vagy mikroszálas kendővel ajánlott tisztítani. A tisztítást követően célszerű a fém alkatrészeket szárazra törölni, mivel a víz megszáradása után fehér vízkőfoltok maradhatnak a felületen.

Kerülje az alábbi hatóanyagokat!

Egyes tisztítószeresek olyan vegyi anyagokat tartalmaznak, amelyek maradandó károsodást okozhatnak a felületkezelésben. Ilyenek például: ecetsav (Acidum aceticum), sósav (Acidum hydrochloricum), hangyasav (Acidum formicum), nátrium-hipoklorit (NaOCl, klóros fehérítő, például SAVO), foszforsav (E338).

Soha ne használjon olyan tisztítószeret, amely a fent felsorolt anyagok bármelyikét tartalmazza! Ezek károsítják a felületet, és rövid időn belül látható sérüléseket okozhatnak.

Különböző tisztítószereseket ne keverjen össze, mivel a köztük lezajló kémiai reakció egészségre veszélyes gázok és gőzök felszabadulásához vezethet. A tisztításhoz kizárólag puha, szőszmentes kendőt használjon. Ne használjon dörzsfelületű szivacsot, kemény kefét vagy durva szövésű kendőt. A vasalatok tisztításához fémkaparó vagy fémkefe használata szigorúan tilos. Erősen maró hatású tisztítószeresek, valamint lúg- vagy klórtartalmú súrolószeresek használata nem megengedett.

Figyelem! A karbantartási előírások be nem tartása a garancia elvesztését vonja maga után.

<https://yargen-group.hu>

info@yargen-group.hu

+36 20 332 01 10